

# VIEW ON SAFETY



## VOORKOM HERHALING, BESPREEK EN DEEL GEVAARLIJKE SITUATIES MET ELKAAR!

Onderwerp: Aanscherping beleid valbeveiliging  
Datum: februari 2025

### Aanleiding


In november van het afgelopen jaar heeft iedereen de **view** on **safety** gehad over het incident waarbij een stuk installatie gevallen is, nadat een hijsband werd doorgesneden. Dit gebeurde ondanks dat de hijsband niet zwaar belast werd (500kg) en de hoek waarover de hijsband liep niet scherp was.

In de praktijk zien we het nog regelmatig gebeuren dat er valbeveiliging (y-lijnen, valstopblokken ect.) wordt vastgemaakt aan hijsbanden die over een balk worden geworpen. Bij een val met valdemper komt er een maximale kracht vrij van 600kg, zonder valdemper loopt dit nog veel verder op. Bij het incident met de installatie werd de hijsband al doorgesneden met een kracht van 500kg. Je vastmaken aan een hijsband die over een hoek loopt, is dan ook potentieel dodelijk en niet toegestaan.


### Aanlijnen/Verankeren

Hoe dan wel?

Mochten we ons aan een balk of constructie willen aanslaan/verankeren dan bestaan hier speciale stalen verankeringsstroppen voor. Deze staalstroppen mogen gebruikt worden over balken heen, kunnen niet doorgesneden worden en zijn hierdoor veilig om over een hoek te gebruiken. Ook mag de strop in alle verschillende hoeken worden belast.



Ook zijn er balkenklemmen op de markt waaraan valbeveiliging mag worden vastgemaakt. Deze balkenklemmen mogen in twee richtingen worden belast: in de breedte en lengte, maar niet haaks op de balkenklem.



Mocht je vragen hebben of twijfelen over hoe je aan te slaan, vraag het je leidinggevende of de HSEQ afdeling! 'Even snel' of niet de juiste middelen voorhanden hebben is spelen met je leven. Juiste verankeringsmiddelen zijn te verkrijgen via je leidinggevende bij het magazijn.

LET OP: instructies worden niet voor niets gegeven maar er gaat niets boven gezond verstand!